Руководство по установке. Модуль Подписание через Госключ.

Листов 8

1. ОПИСАНИЕ

1.1. Описание

Модуль Подписание через Госключ позволяет непосредственно во время приема заявителя направлять ему в сервис Госключ документы на подпись, с использованием УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись) непосредственно через интерфейс ПО Конфигурация «АИС МФЦ ДЕЛО» для Системы «ЭОС Платформа».

1.2. Технологические ограничения

Установка модуля Подписание через Госключ невозможна без установки конфигурации «АИС МФЦ ДЕЛО» для системы «ЭОС Платформа».

2. УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИИ «АИС МФЦ ДЕЛО» ДЛЯ СИСТЕМЫ «ЭОС ПЛАТФОРМА»

2.1. Установка на Alt Server 10.X СП

Установка Nginx

apt-get install nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx

Установка dotnet
apt-get install dotnet-8.0
apt-get install dotnet-aspnetcore-runtime-8.0

2.2. Установка на Astra Linux Special Edition 1.8.X

Установка Nginx

apt install nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx

Установка dotnet

apt install aspnetcore-runtime-8.0

2.3. Установка на РЕД ОС Сервер 7.3.X

Установка Nginx

dnf install nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx

Установка dotnet

dnf install aspnetcore-runtime-8.0

2.4. Установка приложения

Создать каталог в mfc в /opt и распаковать архив

mkdir /opt/mfc
unzip /tmp/mfc.zip -d /opt/mfc
Создать пользователя (владельца БД) в СУБД
CREATE USER mfc WITH PASSWORD 'пароль' LOGIN CREATEDB;
Переместиться в каталог со скриптами (в зависимости от сборки абсолютный путь может отличаться)

cd /opt/mfc/lib/install/install_*/linux

Запустить скрипт бэка (пример команды)

bash ./configure_mfcsrv_linux.sh --InstanceDir /opt/mfc --AppName mfc --DBProvider PostgreSQL --DBServer localhost --DBAdmin postgres --DBAdminPass 'пароль' --DBOwner mfc --DBOwnerPass 'пароль' --PortA 10001 --PortB 10002

- InstanceDir – путь до файлов приложения
- AppName – название приложения
- DBProvider – тип СУБД
- DBServer – адрес СУБД
- DBAdmin – администратор СУБД
- DBAdminPass пароль администратора СУБД
- DBOwner владелец БД приложения
- DBOwnerPass пароль владельца БД приложения
- PortA – PortB – внутренние порты для доступа к приложению

Запустить скрипт фронта (пример команды)

bash ./configure_bgmfcsrv_linux.sh --InstanceDir /opt/mfc --AppName bg --DBProvider PostgreSQL --DBServer localhost --DBAdmin postgres --DBAdminPass 'пароль' --DBOwner mfc --DBOwnerPass 'пароль' --PortA 10010 --PortB 10020

- InstanceDir – путь до файлов приложения
- AppName – название приложения
- WebServerName – доменное имя приложения
- WebServerPort – порт веб приложения (если не указать параметр будет доступен по 80 и 443 портам)
- AppSrvUrl – адрес бэка приложения
- AppSrvUrlBg – адрес ФЗ приложения
- PfxPath – путь до SSL сертификата в PFX формате (допустимо использовать самописный сертификат)
- PfxPassphrase – пароль SSL сертификата

После установки запустить миграцию БД. Вставить строку в браузер или можно использовать curl
curl http://localhost:10001/api/system/UpdateDatabase
После появления «true» посмотреть версию миграции БД по адресу curl http://localhost:10001/api/system/GetCurrentMigration
Проверить, что службы запущены

systemctl status mfc-mfcsrv-a.service

systemctl status bg-bgmfcsrv-a.service
Создать ФХ Storage

mkdir /opt/Storage
chmod -R 2770 /opt/Storage
setfacl -R -m d:g:mfc-mfcsrv:rwx /opt/Storage

```
setfacl -R -m g:mfc-mfcsrv:rwx /opt/Storage
```

3. УСТАНОВКА ПО ПОДСИСТЕМА «ДИСПЕТЧЕР СМЭВ» ДЛЯ СИСТЕМЫ «ЭОС ПЛАТФОРМА»

3.1. Установка

1) Распаковать архив в каталог /opt/smev3

unzip /tmp/package.zip -d /opt/smev3

2) Перейти в каталог со скриптами (в зависимости от сборки путь может отличаться)

Cd /opt/smev3/lib/install/install_*/linux

3) Запустить скрипт бэка (команда приведена в качестве примера и может отличаться):

sudo bash ./configure_smevdispsrv_linux.sh --InstanceDir /opt/smev3 --AppName smev3 --DBServer localhost --DBAdmin postgres --DBAdminPass '*' --DBOwner smev3 --DBOwnerPass '*' --PortA 10001 --PortB 10002

--InstanceDir – путь файлов приложения

--AppName – название приложения

--DBProvider – тип СУБД

--DBServer – адрес СУБД

--DBAdmin – администратор СУБД

--DBAdminPass пароль администратора СУБД

--DBOwner владелец БД приложения

--DBOwnerPass пароль владельца БД приложения

--PortA --PortB – внутренние порты приложения для доступа к бэку

4) Запустить скрипт фронта (команда приведена в качестве примера и может отличаться):

sudo bash ./configure_smevdispweb_linux.sh --InstanceDir /opt/smev3 --AppName smev3 --WebServerName delo-smev.ru --AppSrvUrl "http://localhost:10001" --PfxPath /home/administrator/certificate.pfx --PfxPassphrase '*'

--InstanceDir – путь файлов приложения

--AppName – название приложения

--WebServerName – доменное имя приложения

--WebServerPort – порт веб приложения (если не указать будет доступен по 80 и 443 портам)

--AppSrvUrl – адрес бэка приложения

--PfxPath – путь до SSL сертификата (сертификат должен быть в формате pfx,

допустимо использовать самописный)

--PfxPassphrase – пароль SSL сертификата.

4. УСТАНОВКА ПО МОДУЛЬ ПОДПИСАНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСКЛЮЧ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ЭОС ПЛАТФОРМА»

Для настройки необходимо авторизоваться через интерфейс ПО Конфигурация АИС МФЦ «ДЕЛО», перейти в раздел меню Персонализация (Управление – Параметры системы - Общие настройки) и нажать кнопку «Загрузить архив персональных настроек» и загрузить файл «CustomTheme.zip».